




## GROVER W100

Герметик акриловый для дерева и паркета

- ✓ Для древесины и ее производных
- ✓ Подходит для шлифования и окрашивания



| Описание                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свойства                     | <p>Герметик акриловый</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ На основе акрилового полимера. Имеет превосходную адгезию к большинству пористых строительных материалов.</li><li>✓ Удобен в работе, не стекает, не капает, является идеальной основой для окрашивания.</li><li>✓ Не содержит растворителей. Не имеет запаха.</li><li>✓ Устойчив к воздействию влаги, химических веществ, атмосферных факторов и старению.</li><li>✓ Пластично - эластичный, подходит для швов с деформацией до <math>\pm 10\%</math>.</li><li>✓ Не дает усадки, не растрескивается.</li></ul> <p>Ограничения: Не подходит для соединений находящихся в постоянном контакте с водой. Не совместим с битумными поверхностями. Слабая адгезия к стеклу и некоторым пластикам.</p> |
| Назначение                   | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Заполнение швов между листами гипсокартона.</li><li>✓ Выравнивание и мелкий ремонт дефектов гипсокартона и штукатурки перед окрашиванием.</li><li>✓ Заполнение трещин и малоподвижных швов в стенах и потолках из бетона, кирпича, гипса, дерева, кафеля.</li><li>✓ Заполнение швов по периметру оконных рам и дверных коробок.</li><li>✓ Для внутренних и наружных работ</li><li>✓ Для помещений с повышенной влажностью</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Основа                       | Акрил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Цвет                         | Бук, дуб, махагон, орех, сосна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Система отверждения          | Физическое отверждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Плотность                    | $1,62 \pm 0,3 \text{ г/см}^3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Твердость по Шору А          | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Удлинение при разрыве        | $\geq 125\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Адгезия к влажным основаниям | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возможность окрашивания           | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Высыхание на отлип                | 15 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Высыхания до окраски              | 60 минут, наилучшие показатели достигаются при окраске после полного высыхания.                                                                                                                                                                                                                      |
| Скорость отверждения              | 3-4 мм в сутки                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Максимальная ширина шва           | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Расход                            | 10-12 погонных метров герметика при диаметре полосы 5-6 мм                                                                                                                                                                                                                                           |
| Температура применения            | от +5°C до +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Термостойкость                    | от -30°C до +70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Фасовки                           | Картридж 300 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Технические характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Подготовка поверхности            | Поверхности должны быть прочными, сухими и чистыми. Жирные поверхности обработайте очистителем GROVER CLEANER или ацетоном. По краям шва наклейте малярную ленту, для защиты поверхностей от излишков герметика. Максимальная ширина шва - 30 мм. Оптимальное соотношение ширины шва к глубине 2:1 . |
| Подготовка картриджа              | Перед применением герметик храните при комнатной температуре не менее 12 часов. Вставьте картридж в пистолет-аппликатор, отрежьте винтовую головку картриджа над резьбой. Накрутите наконечник, верхушку наконечника срежьте под углом 45° в соответствии с шириной шва.                             |
| Нанесение                         | Равномерно заполните шов герметиком и разровняйте влажным шпателем или рукой. Сразу удалите малярную ленту                                                                                                                                                                                           |
| Очистка инструмента               | До затвердения водой. После затвердения механически                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Состав                            | Акриловый полимер, пластификатор, карбонат кальция, пигменты                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Информация</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Срок годности                     | 24 месяца                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Условия хранения                  | Хранить в прохладном сухом помещении при температуре от + 5°C до +25°C.                                                                                                                                                                                                                              |
| Меры предосторожности             | Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предъявить эту упаковку или этикетку.                                                                                                                                                   |
| Утилизация                        | Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Страна происхождения              | Польша                                                                                                                                                                                                                                                                                               |