



Aura Silikon Plus

Водовідштовхувальна добавка

- ✓ Ефект самоочищення.



Опис	
Властивості	<p>Водовідштовхувальна добавка для фасадних та інтер'єрних водно-дисперсійних фарб для мінеральних поверхонь.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Підвищує експлуатаційні якості акрилатної фасадної та інтер'єрної «гладкої» (чи структурної) фарби. ✓ Збільшує атмосферостійкість і термін служби лакофарбового покриття. ✓ Створює «ефект лотоса» (водовідштовхування). ✓ Знижує забруднення поверхні за рахунок «ефекту самоочищення». ✓ Запобігає утворенню висолів. ✓ Запобігає появі і зростанню грибка (цвілі, моху) на пофарбованій поверхні. ✓ Не змінює малярні характеристики (якість нанесення) фарби, її покривність і колір, а також ступінь блиску лакофарбової плівки. ✓ Особливо рекомендується для фарб, якими будуть фарбуватися цокольні поверхні і поверхні що піддаються інтенсивним атмосферним впливам. ✓ Можливо подальше перефарбовування водно-дисперсійними акрилатними (акриловими, латексними) «гладкими» і структурними фарбами для мінеральних поверхонь. ✓ Не містить органічних розчинників. <p>Добавку Aura Silikon Plus не рекомендовано використовувати без додавання у фарбу в якості самостійного гідрофобного (водовідштовхувального) засобу.</p>
Призначення	<p>Водовідштовхувальна добавка для надання гідрофобних (водовідштовхувальних) властивостей водно-дисперсійним акрилатним (акриловим, латексним) фасадним та інтер'єрним «гладким» та структурним фарбам для мінеральних поверхонь. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Для внутрішніх робіт у якості поверхонь для нанесення фарб із добавкою Aura Silikon Plus можна використовувати ГКЛ, ДВП, ДСП, МДФ.</p>
Стандарти якості	
Технічні характеристики	

Застосування	Перед застосуванням перемішати. Додати у білу або у тоновану фарбу перед її нанесенням невеликими порціями при постійному перемішуванні і розподілити по всьому об'єму до однорідного стану. Одна упаковка 0,3 л Aura Silikon Plus на 9-10 л фарби. Перемішувати на малих обертах дрилем з насадкою (віночком) для фарб. При необхідності додавання води у фарбу - зменшити її кількість на об'єм добавки, що буде вводиться у фарбу. Підготовку поверхні і нанесення фарби з введеною добавкою Aura Silikon Plus виконувати згідно з інструкцією для цієї фарби. При фарбуванні поверхні фарбу із водовідштовхувальною добавкою використовувати при нанесенні всіх шарів фарби, а не тільки для останнього шару. Фарбу із введеною добавкою рекомендується використати протягом 30 діб.
Колір	Колір добавки: білий, напівпрозорий. Добавка не змінює колір тонованої та білої фарби.
Витрата	Близько 3% від об'єму фарби. Одна упаковка 0,3 л Aura Silikon Plus на 9-10 л фарби.
Час висихання	Не змінює час висихання фарби.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою з милом.
Склад	Силікон.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній герметично закритій упаковці при температурі від +5°C до +35 C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в робочому одязі, гумових рукавичках, захисних окулярах. Уникати попадання на шкіру та в очі. У випадку попадання на шкіру - промити водою із милом. У випадку попадання в очі - промити великою кількістю води, за потреби звернутися до лікаря. Обережно! Токсична для водних організмів.
Утилізація	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Залишки матеріалу здати в місця зберігання шкідливих відходів. Порожню тару утилізувати як побутове сміття.
Об'єм/маса	0,3 л (0,3 кг)