



Aura Volcano

Декоративна штукатурка із перламутровим блиском.

- ✓ Утворює ефект вулканічної лави



Опис	
Властивості	<p>Volcano - Декоративна штукатурка із перламутром для оздоблення інтер'єрів. Для створення декоративного покриття з ефектом вулканічної лави.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Акрилова водорозріджувана.✓ Підходить як для класичних, так і для сучасних (лофт, хай-тек тощо) інтер'єрів у різних стилях, відображаючи ваш індивідуальний смак.✓ Скляні мікрокульки та перламутровий наповнювач укупі із широкою гамою кольорів тонованого матеріалу, а також різні способи його нанесення та підсвічування дають змогу створення унікальних декоративних тривимірних ефектів, які надають інтер'єру неповторної вишуканої атмосфери.✓ Утворює декоративне покриття, стійке до миття.✓ Має гарну адгезію до основи.✓ Паропроникна.✓ Екологічно чиста.✓ Без запаху.✓ Для внутрішніх робіт.
Призначення	<p>Декоративна перламутрова штукатурка Volcano призначена для високоякісного оздоблення. Штукатурка може бути використана як для суцільного нанесення, так і для декорування окремих елементів інтер'єру. Застосовується для оздоблювальних робіт усередині приміщень із нормальною вологістю і високими експлуатаційними вимогами. Рекомендується для високоякісного декорування житлових та офісних приміщень, магазинів, ресторанів, барів тощо.</p>
Типи поверхонь для нанесення	Мінеральні основи (шпаклівка, штукатурка, бетон), ГКЛ, МДФ, ДВП та ін.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня має бути чистою, сухою, міцною та ідеально гладкою. Свіжі вапняно-цементні (цементні) поверхні треба витримати не менше одного місяця. Різного

	<p>роду забруднення, відшарування, старі лакофарбові покриття, шпалери, неміцні ділянки, що обсіпаються, і речовини, що знижують адгезію матеріалу до основи (пил, жири, мастила, ін.), необхідно ретельно видалити.</p> <p>Місця, уражені цвілью або грибок, мають бути ретельно очищені механічно, оброблені засобом BIOTOL (BIOTOL Spray).</p> <p>Тріщини й вибоїни розшити й закрити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою.</p> <p>Пористі поверхні або поверхні, що порošать, обробити зміцнювальною проникаючою ґрунтовкою ТМ Eskaro або ТМ Aura.</p> <p>Штукатурку Volcano наносити на попередньо підготовлені й раніше пофарбовані основи: мінеральні поверхні, ДВП, МДФ, ГКЛ.</p> <p>Для вирівнювання колірного тону основи необхідно пофарбувати її гладкою інтер'єрною матовою високоякісною (1-го або 2-го класу стійкості до вологого стирання згідно з EN 13300) фарбою, яка попередньо затонована в колір, що гармонує з кольором фінішного покриття. Фарбу наносити у 1-2 шари. У результаті нанесення фарби має бути досягнуто повне перекриття поверхні, вона повинна мати рівномірний колір без плям і «колірних переходів». Фарба після висихання повинна утворити гладку поверхню.</p> <p>Висихання фарби за температури + 20 °С: 4-6 годин – наступний шар фарби; 24 години - нанесення штукатурки Volcano.</p>
Нанесення	<p>Штукатурку Volcano застосовувати в готовому або тонованому вигляді. Перед застосуванням матеріал ретельно перемішати. Розшарування матеріалу під час зберігання не є ознакою його зіпсованості.</p> <p>Увага! Штукатурка різних партій та затонована штукатурка може незначно відрізнятись за тоном. Для виключення різних відтінків одержуваного покриття треба змішувати необхідну кількість матеріалу в окремій ємності. Роботи виконувати за температури навколишнього повітря, основи, матеріалу від + 10 °С і до + 30 °С. Для досягнення необхідної в'язкості матеріалу дозволяється додати до 15% води (за об'ємом).</p> <p>Один із прикладів нанесення штукатурки. За допомогою венеціанської або відповідної пластикової кельми із закругленими краями нанести матеріал тонким шаром, моделюючи візерунок за індивідуальним вибором. Декоративну штукатурку можна наносити в 1 чи 2 шари для досягнення бажаного ефекту. Другий шар штукатурки наносити тільки після висихання першого шару.</p> <p>Увага! На велику площу матеріал наносити однаковим інструментом і однаковим способом – для того щоб уникнути розбіжностей візерунка, а також відмінностей візуального ефекту на різних ділянках поверхні. На суміжні ділянки поверхні матеріал наносити методом «мокрим по мокрому». Роботи на одній площині виконувати безперервно - від кута до кута приміщення або в межах рельєфних елементів. Рекомендується виконувати роботи удвох: один маляр наносить суцільний шар матеріалу, а другий за ним формує візерунок.</p>
Колір	Біле срібло.
Тонування	<p>Машинне тонування за системою Eskaracolor за каталогом «Volcano». Унаслідок використання в матеріалі натуральних наповнювачів можливі незначні коливання колірного тону, тому на суміжних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати в одній ємності матеріали з різних партій. Тонований матеріал змішати в одній ємності.</p> <p>Увага! Необхідно враховувати, що в разі тонування матеріалу в насичені тони (і дуже яскраві кольори) можливе зниження його в'язкості.</p>
Витрата	Від 7 м ² /л на 1 шар. Підсумкова витрата залежить від способу нанесення і визначається дослідним шляхом.
Час висихання	За температури + 20 °С та відносної вологості повітря нижче ніж 65%: 4 години – наступний шар; 24 години - початок експлуатації; 28 діб - остаточний набір властивостей покриття.
Робочі інструменти	Венеціанська металева кельма, пластикова кельма із закругленими краями, пензель, валик.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохлий матеріал очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, перламутрові пігменти, скляні кульки, функціональні добавки, вода. УА граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/І): 200 г/л (г/л). Ця продукція містить max 200 г/л (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5 °С

	до +35 °С. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Небезпечні компоненти	Реакційна маса 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1) (CAS 55965-84-9) та 1,2-бензіотіазолін-3-он (CAS 2634-33-5).
Попередження про небезпечний вплив	Прочитайте етикетку перед використанням. Зберігати в місці, недоступному для дітей. Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку. Утилізуйте вміст/тару відповідно до чинного законодавства щодо поводження з відходами.
Тара	1 л – 2,5 л – 5 л – 9 л
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №01 від 21.05.2026.	