



Akrit 4

Глибокоматова фарба для стін та стель

- ✓ Тонується більш ніж в 10 000 тонів
- ✓ Дуже гарна покривність



Опис	
Властивості	Акрилатна водорозріджувана фарба максимально комфортного нанесення. ✓ Дуже гарна покривність. ✓ Високі декоративні характеристики — утворює рівне абсолютно матове покриття. ✓ Стабільний блиск під різними кутами падіння світла, в т. ч. за бічного освітлення. ✓ Після висихання поверхня витримує легке вологе прибирання. ✓ Фарба класу M1 — виділяє в повітря приміщення мінімальну кількість шкідливих речовин. ✓ Підходить алергікам і чутливим людям. Гранично допустимий вміст ЛОС для продукту (Підгрупа а) 30 г/л. максимальний вміст ЛОС у продукті ≤ 15 г/л. Блиск: • глибокоматова (приблизно 4) за EN 13 300. • глибокоматова (приблизно 4) за ISO 2813. • група 6 за RYL 2012. Зносостійкість: • 2 клас за EN 13 300 (ISO 11998). • 312 група малярних правил за RYL 2012.
Призначення	Фарбування стель і стін у приміщеннях із нормальними експлуатаційними вимогами: житлових і дитячих кімнатах, спальнях, офісах. Може застосовуватися як ґрунтовка під фарби Akrit 7, Akrit 12 і Akrit 20. Не підходить для фарбування підлог, дверей і меблів.
Типи поверхонь підфарбування	Нові або раніше пофарбовані поверхні з бетону, газобетону, гіпсокартонних плит, заґрунтованих ДСП, ДВП; цегляні, зашпакльовані, оштукатурені поверхні, а також поверхні, обклеєні скловолокнистими шпалерами та іншими офарблюваними оздоблювальними матеріалами.
Стандарти та знаки якості	✓ EN 13 300 — стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін і стель всередині приміщень. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 — методи вимірювань параметрів блиску і зносостійкості. ✓ RYL — кодекс практичного будівництва, поширений на території ЄС; описує ЛФМ, використовуючи загальноприйняті стандарти, для дотримання належної якості в будівництві. ✓ ЛОС (легкі органічні сполуки) — вміст відповідно до Директиви Європейського Союзу

	2004/42/CE. ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці відповідно до стандарту ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 та OHSAS 18001: 2007. ✓ Знак "Eesti Allergialiit tunnustab" (Союз алергії Естонії схвалює) присвоюється продуктам, які є безпечними, достовірними, не містять ароматичних або загальнодратівних речовин або речовин, що спричиняють підвищену чутливість, допомагають зменшити вміст забруднювальних речовин у повітрі приміщень і підходять людям із чутливою шкірою або людям, що страждають алергічними захворюваннями..
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні перед фарбуванням	Офарблювана поверхня має бути ретельно очищена від відшаровуваного матеріалу, бруду й пилу. Поверхні, раніше пофарбовані емалевою або олійною фарбою, обробити наждачним папером до матовості. Сильно забруднені або жирні поверхні промити 3–5% розчином соди, потім обполоснути водою та висушити. Тріщини й вибоїни зашпаклювати відповідною шпаклівкою (Face Filler, Fine Filler, і т.п.). Пористі поверхні та поверхні, що порошать, обробити вологоізолятором Aquastop або Tiefgrund.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Для нанесення першого шару фарбу можна розбавити водою до 5% за об'ємом. Наносити у 2 шари валиком або розпилювачем за температури від 10 до 25°C та відносної вологості не вище ніж 80%. Якщо фарбувальні роботи проводяться за несприятливих умов (протяги, використання нагрівальних приладів, висока температура або низька вологість повітря), рекомендуємо використовувати засіб для уповільнення висихання Time+.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Упродовж 4 тижнів із моменту нанесення фарби, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість, поводитися з поверхнею обережно. Для очищення рекомендуємо використовувати воду, нейтральні й середньої лужності мийні засоби (pH до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки й щітки. Після вологого прибирання поверхню витерти насухо. Для видалення цвілі використовуйте Biotol E і Biotol Spray. Для очищення використовуйте м'які губки й ганчірки. За потреби поверхню можна піддавати легкому очищенню м'якою губкою або ганчіркою приблизно через 2 доби після нанесення.
Колір	Білий.
Тонування	Машинне за системою Eskarocolor (база А).
Витрата	6-10 м²/л.
Розріджувач/розчинник	Вода.
Час висихання	1- 2 години за 20°C та відносної вологості повітря 50%.
Робочі інструменти	Валик (довжина ворсу 10-14 мм), безповітряний розпилювач (сопло 0,021–0,027").
Очищення інструментів	Після закінчення робіт промити водою з милом.
Склад	Акриловий співполімер, опалесцентний полімер, діоксид титану, наповнювачі, функціональні добавки, вода.
Інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій упаковці за температури від +5°C до + 30°C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Попередження! При розпиленні можуть утворюватися небезпечні для вдихання краплі. Не вдихати аерозоль чи туман. Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити алергічну реакцію. Якщо необхідно, звернутися за медичною допомогою, по можливості показати упаковку / маркування продукту. Зберігати в недоступному для дітей місці. Для запобігання нещасним випадкам рекомендується використовувати елементарні засоби індивідуального захисту.
Утилізація	Не виливати у каналізацію. Уникати потрапляння у довкілля. Віднести невикористану фарбу для переробки або подальшого використання до пункту збирання відходів. Подальше використання фарби ефективно мінімізує вплив на довкілля, яке виявляється під час використання продукції. Сухі залишки фарби можна утилізувати як відхід. Чисту, суху упаковку віднести до пункту збирання та повторного використання упаковки. Інформація про пункти збору та особах, які поведуться з відходами, дають місцеві органи влади або інфопортал http://www.kuhuviaa.ee . У разі великих обсягів зв'яжіться з Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Густина	1,4 кг/л.
Об'єм	0,95 л – 2,85 л – 9,5 л
Наведена інформація про продукт ґрунтується на результатах лабораторних досліджень і практичному досвіді застосування продукту в залежності від місця й умов його використання. Як виробник, ми гарантуємо якість продукту й надаємо найкращі рекомендації щодо його правильного використання. Як виробник, ми не можемо контролювати умови та обставини транспортування, зберігання та використання нашого продукту, а також численні чинники, які впливають на його експлуатацію. Тому ми не несемо відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій із застосування і транспортування продукту або порушенням термінів та умов його зберігання, а також у разі використання продукту не за призначенням. Виробник залишає за собою право змінювати інформацію про продукт в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами: http://eskaro.ua/kontakty_ukr/.	