



Aura Lotus Effekt

Средство для защиты от влаги и загрязнений

- ✓ Эффект самоочистки



Описание	
Свойства	<p>Готовый к применению, гидрофобизирующий состав с «эффектом самоочистки» для защиты от влаги и загрязнений швов между плитками, а также неглазурованных керамических плиток и других минеральных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готов к применению. ✓ Содержит водоразбавимые кремнийорганические соединения. ✓ Глубоко проникает в минеральные основания. ✓ Придает поверхности водоотталкивающий эффект при сохранении высокой паропроницаемости. ✓ Во время эксплуатации не смывается, стойкий к моющим средствам. ✓ Обработанная поверхность не становится скользкой. ✓ Без запаха. ✓ Не содержит летучих органических растворителей. ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей. ✓ Для наружных и внутренних работ.
Назначение	Для защиты от влаги и загрязнений швов между плитками, а также самих неглазурованных керамических плиток и других минеральных поверхностей. Для внутренних и наружных работ.
Типы поверхностей для нанесения	Обрабатываемые поверхности: цементные швы между плитками, неглазурованная керамическая плитка, бетон, газобетон, силикатный кирпич, штукатурка, искусственный камень.
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, впитывающей. Поверхность очистить от старых отслаивающихся покрытий, грязи, пыли, жира и других веществ. Поверхности, зараженные плесенью (грибком), следует предварительно обработать специализированным фунгицидным составом Biotol (или Biotol Spray) в соответствии с инструкцией по его применению.
Нанесение	Готов к применению. Перед применением перемешать. Наносить валиком, кистью или поролоновой губкой. Поверхности обрабатывать за 1 раз до насыщения. При обработке не допускать образования луж. Излишки сразу удалить влажной ветошью. При обработке поверхности ее цвет не изменяется. Поверхность может подвергаться эксплуатации после высыхания. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до

	+30°C. Запрещается проводить работы во время дождя, тумана или изморози.
Цвет	Бесцветный, прозрачный.
Расход	5–10 м ² /л при сплошном нанесении, в зависимости от впитывающей способности поверхности, или 40-70 м.погонных/л при обработке швов, на один слой.
Время высыхания	Поверхность может подвергаться эксплуатации только после высыхания. Максимальный гидрофобный эффект достигается через 24 часа после высыхания.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, поролоновая губка.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Состав	Раствор кремнийорганических соединений, вода, функциональные добавки.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не морозостойкий при хранении.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Не замораживать.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Xi - Раздражает. R22 - Опасно при проглатывании. R38 - Вызывает раздражение кожи. R41 - Риск серьезного повреждения глаз. S2 - Хранить в местах, недоступных для детей. S24/25 - Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, резиновых перчатках, защитных очках. S26 - В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу - промыть водой. Для нейтрализации действия средства - использовать столовый уксус. Средство пожаро- и взрывобезопасно.
Утилизация	Остатки высохшего средства подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Объем/масса	0,33 л (0,33 кг).
<p>Приведенная выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на ее применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия ее применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №03 от 05.08.2021.	