



TerraceClean

Засіб для очищення терас

- ✓ Лужний засіб на рослинній основі
- ✓ Для дерев'яних терас, а також деревно-пластикових композитів (WPC)
- ✓ Для догляду та інтенсивного очищення
- ✓ Економічний, біорозкладний
- ✓ Для зовнішніх робіт



Опис	
Властивості	<p>Лужний засіб на рослинній основі для ефективного очищення (миття) оброблених олією дерев'яних терас, а також деревно-пластикових композитів (WPC).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Концентрат. 50–250 мл TerraceClean на 10 л води. ✓ Рекомендується для догляду та для інтенсивного очищення. ✓ Економічний, біорозкладний. ✓ Для зовнішніх робіт.
Призначення	Рекомендується для догляду та для інтенсивного очищення, зокрема перед повторною обробкою олією і перефарбуванням.
Типи поверхонь	Дерев'яні оброблені олією або деревно-пластикові терасові покриття. Садові меблі.
Стандарти якості	✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою керування якістю, навколишнім середовищем, охороною здоров'я та безпекою праці відповідно до стандарту ISO 9001:2015.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	З поверхні тераси видалити пил і бруд (підметіть терасу). Засіб TerraceClean видаляє бруд, а також мох, лишайники та інші забруднення від мікрофлори. Якщо поверхня дуже сильно вкрита мікрофлорою, рекомендуємо для її видалення спочатку використовувати засоби Biotol або Biotol Spray. Перед нанесенням засобу TerraceClean рекомендуємо змочити поверхню водою.
Нанесення	<p>Засіб перемішати. Залежно від ступеня забруднення поверхні змішати 50–250 мл TerraceClean з 10 л води. Для глибокого очищення, щоби видалити старе олійне покриття, використовуйте більш концентрований розчин засобу (1:5–1:10).</p> <p>Нанести розчин на поверхню шваброю або ганчіркою і після нетривалого впливу (приблизно 10 хвилин) змити водою. Під час очищення розчин мийного засобу TerraceClean не повинен висихати на оброблюваній поверхні. Але якщо сталося його висихання, то на сухі ділянки необхідно ще додати розчин мийного засобу TerraceClean.</p> <p>У разі оброблення (очищення) рифлених дощок або сильного забруднення обробити поверхню щіткою. За необхідності повторити процес очищення. Необхідна температура повітря і поверхні для використання засобу TerraceClean і висихання поверхні після миття +8–30 °С (рекомендована температура +18±2 °С), відносна вологість повітря <80%. Змити залишки мийного засобу чистою водою.</p> <p>Увага. Не використовувати миття під тиском. У разі занадто високої концентрації засобу або тривалого часу впливу можливе вимивання олії з поверхні. Не проводити очищення не повністю затверділих олійних покриттів.</p>

	Якщо після обробки на поверхні деревини піднявся ворс, відшліфувати її наждачним папером № 100-150.
Витрата	1 л готового розчину на 5–10 м ² .
Розріджувач	Вода.
Робочі інструменти	Обприскувач низького тиску (наприклад, садовий обприскувач), щітка, швабра.
Очищення інструментів	Після закінчення робіт одразу промити водою.
Склад	Калієві солі рослинних жирних кислот (пальмітинової, олеїнової, лінолевої та ін.). До 25% мила.
Інформація	
Морозостійкість	Не морозостійкий під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°C до +25 °C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Дотримуйтесь правил техніки безпеки. Користуватися захисними рукавичками/захисним одягом/засобами захисту очей/обличчя. Обережно! Спричиняє серйозне подразнення очей. Містить суміш 2-метил-5-хлор-(2H)-ізотіазол-3-ону з 2-метил-(2H)-ізотіазол-3-оном. Може спричинити алергічну реакцію. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати з собою упаковку продукту або маркувальний знак. Тримати в місці, недоступному для дітей. Після роботи ретельно вимити руки. У разі потрапляння в очі: обережно промити очі водою впродовж кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо ви користуєтеся ними і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. Якщо подразнення очей не минає: звернутися до лікаря. UFI: RQ30-YOPS-A00C-8QN9.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в довкілля. Віднесіть невикористаний продукт для переробки або подальшого використання до пункту збору відходів або передайте особам, які поводяться з відходами. Подальше використання продукту ефективно мінімізує вплив на довкілля, що виявляється під час використання продукції. Сухі залишки продукту можна утилізувати як звичайний відхід. Чисту, суху упаковку віднести в пункт збору та повторного використання упаковки. Інформацію про пункти збору та осіб, які поводяться з відходами, дають місцеві органи влади.
Об'єм	0,5 л.
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №01 від 08.08.2024.	