eskaro

Жизнь полна красок

Color Wood Aqua

Декоративно-защитное средство для древесины

- ✓ Полупрозрачное покрытие
- ✓ На основе акриловой дисперсии типа «core-shell»
- ✓ Защищает древесину от влаги, плесени, УФ излучения
- ✓ Тонирование по системе ESKAROCOLOR

Описание	
Свойства	Декоративно-защитное средство для древесины. Покрытие не теряет декоративно-защитных свойств не менее 8 лет при условии соблюдении рекомендаций производителя при подготовке поверхности, нанесению состава и эксплуатации покрытия. ✓ Водоразбавимый состав на основе специальной акриловой мультифазной дисперсии нового поколения типа «Core-Shell» (ядро-оболочка). ✓ Создает прочное ударостойкое и в то же время эластичное и гибкое полупрозрачное покрытие. ✓ Твердость покрытия обеспечивает хороший эффект «антиблокинга», то есть, окрашенные изделия не слипаются при складировании и транспортировке. ✓ Создает атмосферостойкое и водостойкое полупрозрачное покрытие, которое не трескается, не отслаивается и не желтеет. ✓ Обладает глубоким проникновением, замечательной адгезией и быстрым высыханием. ✓ Выгодно подчеркивает естественную текстуру древесины и имитирует цвет ценных пород дерева. ✓ Цветной состав легко и равномерно распределяется по поверхности. ✓ Содержит УФ абсорбирующие материалы, которые обеспечивают высокую степень защиты покрытия и древесины от воздействия солнечных лучей. ✓ Содержит воск, который увеличивает стойкость покрытия к влаге и загрязнениям, а также создает ощущение бархатистой («soft feel») поверхности. ✓ Содержит антисептические добавки, которые предотвращают распространение плесени и водорослей на обработанной поверхности. ✓ Без резкого запаха, не горючий, пожаровзрывобезопасный. Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа е) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <130 г/л.
Назначение	Декоративно-защитное средство для длительной защиты деревянных фасадов. Для внутренних и наружных работ.

	При наружных работах, использовать только тонированный состав или готовые цвета, чтобы уменьшить вероятность «выгорания» древесины.
Типы поверхностей	Новые или обработанные ранее деревозащитным средством деревянные пиленые и струганые поверхности, а также другие изделия и конструкции из дерева, ДСП, фанера, шпон. Фасады, стеновые панели, обшивочные доски, срубы, ограды, карнизы, садовая мебель, оконные рамы, двери. Не использовать для горизонтальных поверхностей при наружных работах, для изделий из твердых пород древесины, а также для промасленных или пропитанных олифой поверхностей.
Стандарты качества	✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Влажность древесины не выше 20%. Поверхность очистить от смолы, грязи, жира и пыли. Древесина не должна содержать грибковых повреждений. Для очистки и отбеливания древесины использовать специальные средства. После очистки, поверхность вымыть водой и высушить. С поверхности, ранее окрашенной декоративно-защитным средством, полностью удалить старое покрытие. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матовости. Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой с жесткой щетиной, прогнившие доски заменить. Крепежные детали должны быть оцинкованными или обработанными антикоррозионной грунтовкой. При наружных работах поверхность предварительно загрунтовать биозащитной грунтовкой Biostop. Сучки обработать изолирующим лаком. **Внимание!** Результат применения деревозащитных составов зависит от полноценного использования конструкционных методов защиты деревянных поверхностей: хорошего дренажа, вентиляции, гидроизоляции стен с крышей.
Нанесение	Перемешать перед применением и перемешивать во время работы. Состав из разных партий смешать перед применением в одной емкости. Тщательно обрабатывать торцы. Наносить при температуре от +10°C до +25°C и влажности воздуха ниже 80% при наружных работах: в 2 слоя; при внутренних работах: в 1-2 слоя. На струганную древесину наносить тонкими слоями. Для получения однородного тона на поверхности состав наносить непрерывно по всей длине доски в продольном направлении, по ворсу. Обработанная поверхность может иметь разный оттенок в зависимости от пористости древесины, изначального цвета дерева и от количества нанесенных слоев состава. Если после нанесения первого слоя на поверхности достигнута необходимая насыщенность цвета, то второй слой можно наносить бесцветным составом (при наружных и внутренних работах). Поверхности, которые будут испытывать повышенные эксплуатационные нагрузки внутри помещений, дополнительно обработать соответствующим более прочным и износостойким водоразбавимым лаком. Для поверхностей, ранее окрашенных цветными лессирующими средствами - выбирать близкий оттенок. **Внимание!** При наружных работах использовать только тонированный состав или готовые цвета. Обработку поверхностей производить так, чтобы поверхность успела высохнуть до выпадения вечерней росы. Работы не проводить при прямом солнечном свете, повышенной температуре, сильном ветре.
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку производить через месяц влажной губкой или тряпкой (водой или раствором нейтрального или слабощелочного с pH 6-8 чистящего средства). Не использовать абразивные чистящие средства, жесткие губки и щетки. Не использовать чистящие составы, содержащие органические растворители. Не использовать мытье под давлением. Если поверхность нуждается в очистке раньше чем через месяц, то производить ее осторожно мягкой влажной губкой или тряпкой.
Цвет	Готовые цвета: белый, палисандр, орех, каштан, кипарис, дуб, тик. Бесцветное средство тонируется по системе Eskarocolor.
Колеровка	Машинная колеровка бесцветного (Colorless) средства по системе Eskarocolor (база EC).
Расход	На однослойное покрытие (без учета разбавления): пиленая древесина – 6…8 м²/л., струганная древесина – 10…14 м²/л.
Разбавитель	Вода.
Время высыхания	На отлип – 2…3 часа, второй слой можно наносить через 12 часов (при температуре воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 80%).
Рабочие инструменты	Кисть.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты очистить водой с мылом.
Состав	Акриловая дисперсия, биоциды, воск, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не морозостойкое при хранении.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Не замораживать. В неполной таре состав не выдерживает длительного хранения. Открытую упаковку рекомендуется использовать в течение месяца. Беречь от действия нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит 4,5-дихлор-2-октил-2H-изотиазол-3-он, 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за

	медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Держать в месте, недоступном для детей. Для очистки загрязненной составом поверхности и предметов использовать воду. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Объем	0,07л – 0,75 л – 2,5 л – 9 л

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: https://eskaro.ua/ru/shkola_krasok/voprosy-otvety/