



Linaölivärnits

Льняная олифа

- ✓ 100% из льняного масла.
- ✓ Глубокое проникновение
- ✓ Не содержит растворителей



Описание	
Свойства	<p>Натуральная льняная олифа для пропитки и грунтования.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обладает приятным запахом льняного масла. ✓ Заполняет мелкие поры и прекрасно пропитывает древесину. ✓ Не препятствует дыханию древесины. ✓ Защищает от влаги. ✓ Предотвращает растрескивание. ✓ Пропитанная льняной олифой поверхность после сушки и полировки приобретает благородный естественный блеск дерева. ✓ Рекомендуется для разведения масляных красок и финишного покрытия теперных красок ✓ Не содержит растворителей, химических примесей.
Назначение	<p>Грунтование и пропитка при наружных и внутренних работах. Используется как в строительстве новых зданий, так и в реставрационных работах. Разведение масляных красок. Изготовление оконной замазки. Пропитка готовых деревянных изделий: ручки дверей, рукоятки к ножам, ложки, приклады и т.д. Традиционно применяется в иконописи и реставрации темперной живописи в качестве финишного покрытия. Не вступает в реакции с пигментами и не повреждает сусальное золото. Подходит для творческих решений «hand-made». Не применять перед окрашиванием водно-дисперсионными красками.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Деревянные, ДСП, натуральный шпон, фанера.</p>
Стандарты качества	<p>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.</p>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	<p>Влажность древесины не должна превышать 20%. Работы проводить при температуре не ниже 5°C и не выше +25°C, при относительной влажности воздуха до 80%. Поверхность тщательно очистить от грязи, жира и пыли. Перед обработкой древесина не должна содержать грибковых повреждений. Покрытые синевой и плесенью поверхности предварительно обработать чистящим средством для древесины или средством против плесени Biotol. После очистки поверхность промыть 3-5% раствором соды, затем ополоснуть водой и высушить. Ранее окрашенные поверхности полностью очистить с помощью скребка, щетки с жесткой щетиной, строительного фена или средства для снятия старых лакокрасочных материалов. Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой с жесткой щетиной, прогнившие доски заменить. Для крепления обработанных деревянных элементов</p>

	использовать оцинкованные крепежные детали. Необработанные металлические детали (шляпки гвоздей, скрепки) предварительно обработать антикоррозионной грунтовкой. Обработку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность успела высохнуть до выпадения вечерней росы. Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете, повышенной температуре.
Нанесение	Перемешать и наносить в 1 ... 2 слоя или методом окунания. Второй слой наносить после полного высыхания первого. Для сильно впитывающих поверхностей повторить нанесение. Невпитавшееся средство удалить тканью. Особенно тщательно обработать торцы.
Цвет	Светло-коричневый.
Расход	4-8 м ² /л.
Разбавитель/растворитель	Уайт-спирит, скипидар.
Время высыхания	От пыли - 12 часов, полное высыхание - 24 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 50%.
Рабочие инструменты	Чистая ткань, кисть, валик, окунание.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть уайт-спиритом или скипидаром.
Состав	Модифицированное льняное масло.
Информация	
Морозостойкость	Морозостойкая при хранении.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Продукт содержит льняное масло. Возможно самовоспламенение промасленной ткани или бумаги. Загрязненные маслом отходы и ветошь собрать в огнеупорную емкость и замочить в воде. В случае возникновения пожара желательно использовать порошковый универсальный огнетушитель (порошок ABC). Не рекомендуется использовать водопроводную воду в качестве огнетушащего вещества. Держать в месте, недоступном для детей. Следовать общим правилам гигиены труда. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты.
Утилизация	Не выливать в канализацию, избегать попадания продукта в окружающую среду. Не использованный продукт утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки.
Плотность	0,9 кг/л.
Объем	1 л
<p>Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua</p>	
Редакция Технического описания №04 от 18.03.2021.	