



## Зразок пофарбування

Зразок кольору, виконаний інтер'єрною фарбою на аркуші флізеліну

Опис	
Властивості	<p>Зразок пофарбування інтер'єрної фарби.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Зразок полегшує вибір кольору фарби для виконання малярних робіт.</li> <li>✓ Зразок виключає етап фарбування основи зразком фарби під час вибору кольору.</li> <li>✓ За допомогою зразка пофарбування можна подивитися на колір (відтінок) під різними кутами і при різному освітленні протягом доби в конкретному приміщенні.</li> <li>✓ Зразок пофарбування виконаний на флізеліні та пофарбований глибокоматовою інтер'єрною водно-дисперсійною фарбою за допомогою малярського інструменту.</li> <li>✓ Товщина шару нанесеної фарби відповідає реальній витраті фарби при малярних роботах.</li> <li>✓ Зразок зручний у використанні. Легко кріпиться та знімається з поверхні.</li> <li>✓ Спосіб кріплення на поверхню: 2-сторонній скотч.</li> <li>✓ Зразок дає змогу оцінити, як колір гармоніє з іншими відтінками в інтер'єрі.</li> <li>✓ Спільне використання декількох зразків різних кольорів (відтінків), які плануються використовувати в одному приміщенні, дадуть змогу оцінити їх кольорове поєднання.</li> <li>✓ Для внутрішніх робіт.</li> </ul>
Призначення	<p>Готовий до застосування зразок (кольорове пофарбування) нанесеної фарби для підбору кольору інтер'єру. Готове колірне рішення для інтер'єру.</p> <p>Для оформлення приміщення пропонується готова комбінація з трьох кольорів: одного основного та двох додаткових. Зразок основного кольору виконаний на флізеліні. Додаткові кольори, які гармонійно поєднуються з основним кольором, представлені на кольоровому постері в одному з варіантів інтер'єру. Крім окремих зразків пофарбування пропонується також комплекти з них по 3 зразки пофарбування в кожному. У комплектах зразків пофарбування основний колір і два додаткових кольори виконані на аркушах флізеліну. Комплекти зразків пофарбування також доповнені кольоровим постером із варіантом застосування цих кольорів в інтер'єрі.</p> <p><b>Увага!</b> Зображення на постерах виконані друкарським способом і не є зразками кольору, проте максимально до нього наближені.</p>
Типи поверхонь	Поверхні для фарбування інтер'єрною водно-дисперсійною фарбою.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхню очистити від бруду, пилу та жиру.
Застосування	<p>За допомогою 2-стороннього скотчу, який додається до кожного зразку, наклеїти зразок на поверхню, що планується для фарбування. Оцінити колір на поверхні при різному освітленні під різними кутами огляду в різний час доби.</p> <p>Для подальшого придбання фарби та її тонування рекомендується мати зразок (кольорове пофарбування) із собою.</p>

	<p><b>ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ</b></p> <p>Не рекомендується залишати кольорове пофарбування приклеєним на 2-торонній скотч на поверхні понад 24 годин. Кольорове пофарбування можна приклеювати (і відклеювати) на шпалери, що миються. Решта типів шпалер при відклеюванні кольорового фарбування можуть бути пошкоджені.</p> <p><b>Увага!</b> Зразок пофарбування рекомендовано використовувати для підбору кольору при тонуванні інтер'єрних фарб ТМ ESKARO та ТМ AURA LUXPRO. Кольорове пофарбування є зразком кольору (відтінку), а не якості конкретної фарби, яка буде затонована та нанесена на поверхню. Шорсткість та ступінь блиску поверхні після нанесення на неї конкретної фарби буде залежати від способу та інструменту нанесення, а також від блиску фарби та її інших властивостей.</p>
Колір	Всього пропонується 30 окремих зразків пофарбування різних кольорів. Крім того, з числа цих 30 обрані 15 зразків пофарбування, які поєднані у 5 комплектів по 3 зразки пофарбування в кожному.
Склад	Флізелін, водно-дисперсійна глибокоматова інтер'єрна фарба.
<b>Інформація</b>	
Гарантійний термін зберігання	Термін зберігання необмежений.
Умови зберігання	Зберігати та транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35°C. Берегти від вологи та прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Утилізація	Утилізувати як побутові відходи.
Фасування	<p><b>Зразок пофарбування:</b> 1 лист 30 см на 30 см пофарбованого флізеліну, рекламний постер із зображенням інтер'єру, 2-сторонній скотч, конверт для упакування.</p> <p><b>Комплект зразків пофарбування:</b> 3 листи 30 см на 30 см пофарбованого флізеліну, рекламний постер із зображенням інтер'єру, 2-х сторонній скотч, конверт для упакування.</p>
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі заснована на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Представлену інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції і робочих прийомів під час її застосування. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки у разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, застосування, експлуатації, що наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити і проконтролювати всі умови застосування продукції, а також різні чинники, які впливають на її застосування та подальшу експлуатацію. Беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких застосовується продукція, Споживач має ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її застосування, не зазначені в цьому Технічному описі. Представлена інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У випадку недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право в установленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення і номера нової редакції Технічного опису. При виході нової редакції даного Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу й видаляється Виробником з сайту. Додаткову інформацію можна отримати у представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a></p>	
Редакція Технічного опису №01 от 18.01.2022.	