



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 04 2011 р.

№ 05.03.02-04/39509

„Емаль алкідна ПФ-266” згідно з ТУ У 24.3-21875464-088:2011

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 24.30.12

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

бідівництво, для покриття пофарбованих і нефарбованих підлог по попередньо підготовленій поверхні, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ПП „ЗІП”, Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 107 – А, тел: тел./факс (05692) 3-14-65, код: 21875464

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ ПП „ЗІП”, Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, 107 – А, тел: тел./факс (05692) 3-14-65, код: 21875464

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW, код ЄДРПОУ)

продукція вітчизняна

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: рівні міграції хімічних речовин (під час експлуатації) не  $>$  мг/м<sup>3</sup>: ксилол – 0,2; фталевий ангідрид – 0,02; формальдегід – 0,003, уайт-спирит – 1,0; інтенсивність стороннього запаху не більше 2-х балів відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 “Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві” та СанПіНу № 6027 А-91 “Санитарные правила и нормы по применению материалов в строительстве. Гигиенические требования.”

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

а) при виробництві емалі алкідної необхідно додержуватись вимог нормативної документації, ГОСТ 12.1.005-88, СП 4783-88 “Санітарні правила для виробництва синтетичних полімерних матеріалів та підприємств по їх переробці”. Виробничий персонал повинен бути забезпечений індивідуальними засобами захисту: спецодяг згідно ГОСТ 12.4.103, захисні окуляри згідно ГОСТ 12.04.013, гумові рукавиці згідно ГОСТ 20010.

б) повітря робочої зони при виробництві контролювати на вміст: ксилолів (III кл н/б, п, ГДР р.з. - 50,0 мг/м<sup>3</sup>, МВ № 4168-86); уайт-спириту (IV кл н/б, п, ГДР р.з. - 300,0 мг/м<sup>3</sup>, МВ № 4149-86); пилу (III кл. н/б, "а", ГДР р.з. - 4,0 мг/м<sup>3</sup>, МВ № 4436-87

в) контроль продукції на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки здійснювати 1 раз в 5 років

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи „Емаль алкідна ПФ-266” згідно з ТУ У 24.3-21875464-088:2011”, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій

сфері застосування.

---

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

**Висновок дійсний: протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 24.3-21875464-088:2011**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

---

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин (під час експлуатації) не >мг/м3: ксилол – 0,2; фталевий ангідрид – 0,02; формальдегід – 0,003, уайт-спирит – 1,0; інтенсивність стороннього запаху не більше 2-х балів відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 “Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві” та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

---

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

---

№ 3/8-А-3596-11 від 18.04.2011 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

---

(прізвище, ім'я, по батькові)