



Condor Haus Proff Kuche und Bad

Високоякісна фарба для кухонь та ванних кімнат

- ✓ Напівматова
- ✓ Особливо стійка до миття
- ✓ Містить протицвілеві добавки і віск



Опис	
Властивості	<p>Акрилатна напівматова фарба з високими декоративними характеристиками.</p> <p>✓ Особо стійка до миття, у тому числі з використанням миючих та дезінфікуючих засобів.</p> <p>✓ Містить протиплісняві добавки, які пригнічують розвиток мікроорганізмів (цвілі і грибків) на поверхні лакофарбової півки.</p> <p>✓ Протицвілеві якості фарби згідно європейському стандарту EN 15457 підтвердженні дослідженнями лабораторії Troy Technical Center Europe (Германія).</p> <p>✓ Має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи малі витрати при збереженні високої покривності.</p> <p>✓ Утворює гладку поверхню із напівматовим блиском.</p> <p>✓ Тонкошарова. Підходить для фарбування структурних поверхонь, а також шпалер різних типів.</p> <p>✓ Утворює особливо міцне покриття, стійке до багаторазового миття (1 – клас стійкості до мокрого стирання згідно з DIN EN 13300).</p> <p>✓ Добавки воску, що містяться, сприяють легкому видаленню забруднень. Остаточну стійкість до миття покриття набуває за 3-4 тижні.</p> <p>✓ Паропроніка.</p> <p>✓ Вміст ЛОС (летючі органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу 2004/42/ЄС.</p> <p>✓ Максимально допустимий вміст ЛОС продукту (підгрупа а) 30 g/L (2010). Макс. вміст ЛОС в продукті <30 g/L.</p>
Призначення	Для стель і стін в приміщеннях з підвищеною вологістю і високими експлуатаційними вимогами, а також там, де потрібне часте вологе прибирання, у тому числі з використанням муючих та дезинфікувальних засобів: ванні кімнати, кухні, коридори, вітальні, фойє, місця громадського користування, сходові клітки, житлові і офісні приміщення.
Типи поверхонь для нанесення	Застосовується по нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами поверхнях: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, а також гіпсокартону. Дуже добре підходить для фарбування структурних поверхонь, а також рельєфних, витиснених і склополіестричних шпалер.
Стандарти якості	<p>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 13300:2012</p> <p>✓ Декорування.</p> <p>✓ Тип зв'язувального: співлімерна акрилова смола.</p> <p>✓ Матова.</p> <p>✓ Дрібнозерниста.</p> <p>✓ Стійкість до мокрого стирання: 1 клас.</p> <p>✓ Коефіцієнт контрастності: 3 клас. Норма укриття поверхні матеріалом: 7-12 м²/л на одношарове покриття.</p>
Технічні характеристики	

Підготовка поверхні	Нефарбовані поверхні: Очистити поверхню від неміцного матеріалу та матеріалу, що відшаровується, бруду і пилу. Крейдову та вапняну побілку спід повністю видалити. Нерівності, тріщини та вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Поверхні, схильні до утворення цвілі, перед фарбуванням повинні бути оброблені засобом Biotol (або Biotol spray). Нерівномірно вбираючі поверхні загрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro або TM Condor. У сухих приміщеннях для нанесення першого шару можливе використання фарби Condor Haus Proff 3. Пофарбовані поверхні: Очистити поверхню від неміцної фарби та фарби, що відшаровується, бруду і пилу. За необхідності поверхню знежирити 3-5% розчином соди, промити водою і висушити. Нерівності, тріщини та вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Раніше пофарбовані алкідною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наїждачним папером до шорсткості і очистити від пилу, який утворився. Нерівномірно вбираючі поверхні загрунтувати водно-дисперсійною ґрунтовкою TM Eskaro або TM Condor.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 1-2 шари. При розпилюванні під високим тиском застосовувати сопло 0,017"- 0,021". За необхідності для нанесення першого шару (для ґрунтування) фарбу можна розбавити водою не більше ніж 10% за об'ємом. Роботи проводити за температури навколошнього повітря і основи від +5°C до +30°C. Другий шар фарби наносити не раніше ніж за 2 години після нанесення першого. Увага! Покриття набуває остаточного кольору після висихання фарби.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Протягом 3-4 тижнів з моменту нанесення фарби, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно. Для очищення використовуйте м'які губки і ганчірки. Сильне тертя може зробити поверхню глянсовою. Для миття рекомендуюмо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (pH до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки і щітки. Для видалення цвілі використовуйте Biotol і Biotol Spray.
Колір	Білий - база А.
Тонування	Машинне тонування за системою Eskarocolor – більше 8000 відтінків – пастельні тони. Ручне тонування барвниками-фарбами TM Aura, TM Condor.
Витрата	7-12 м ² /л на один шар. Витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні.
Час висихання	30 хвилин - від пилу. Наступний шар можна наносити через 2 години, за температури +20 °C і відносної вологості повітря 65%. Час висихання відповідно збільшується за температури нижче +20 °C.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігменти, наповнювачі, вода, добавки.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка при зберіганні.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати, зазначененої на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкоджений оригінальній герметично закритій упаковці за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	1 л (1,22 кг); 2,5 л (3,05 кг); 5 л (6,1 кг); 10 л (12,2 кг)
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтуються на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Сложивач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Сложивача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Сложивачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначеннем. Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Сложивачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua .	
Редакція Технічного опису №03 від 25.06.2019.	