I Nordens Färg. В цвете Севера

AURA

Aura Koncentrat GammaGrund

Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ

- ✓ Концентрат 1:5.
- ✓ Глубоко проникает.
- ✓ Укрепляет слабое основание.

Описание	
Свойства	Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. ✓ Грунтовка-концентрат. ✓ Разбавить водой в соотношении 1:3-1:5. ✓ Глубоко проникает и укрепляет слабое основание. ✓ Уменьшает водопоглощение. ✓ Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. ✓ Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности, уменьшая расход финишных материалов. ✓ Удобна в применении. ✓ Не препятствует проницаемости паров. ✓ Не содержит органических растворителей. ✓ Без запаха.
Назначение	Укрепляющая грунтовка-концентрат предназначена для грунтования и укрепления бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и наклейкой обоев, шпатлеванием. Для наружных и внутренних работ.
Типы поверхностей для нанесения	Обрабатываемые поверхности: бетон, штукатурка, шпатлевка, кирпич, гипсокартон, ДСП и т.д.
Стандарты качества	
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и прочной, очищенной от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.д. поверхности очистить фунгицидным составом Biotol (или Biotol Spray) в соответствии с инструкцией по применению.
Нанесение	Разбавить водой в соотношении 1:3-1:5. Перед нанесением тщательно перемешать. В зависимости от состояния поверхности грунтовку рекомендуется наносить в 1–2 слоя кистью или валиком при температуре воздуха и поверхности от +10 ºС до +35 ºС. Для очень

ТОВ "ЕСКАРО ІНДАСТРІ"
Украина, 67663, Одесская область,
Беляевский район, 21 км Объездной дороги М 05-01.
Тел: +38 (048) 707-01-20 (21)
www.eskaro.com, www.eskaro.ua

Предприятие входит в состав холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

eskaro

	пористой поверхности наносить не менее 2-х раз «мокрым по мокрому».
Цвет	Светло-желтый. После высыхания – бесцветный.
Таблица разбавления, расхода, типов поверхностей.	

Впитываемость поверхности	Сильное	Среднее	Слабое
Материалы	гипс, газобетон, пенобетон, ракушняк	штукатурка, бетон, кирпич, ГКЛ, ДВП, ДСП	камень, плотный бетон
разбавления, грунтовка-концентрат / вода	1:3	1:4	1:5
количество готовой грунтовки с 1 л грунтовки-концентрата	4 л	5 л	6 л
расходы разбавленной грунтовки	3–4 м²/л	6–8 м²/л	9–10 м²/л
расходы грунтовки-концентрата	До 16 м²/л	До 40 м²/л	До 60 м²/л

Расход	До 60 м²/л на один слой. Расход грунтовки зависит от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1–2 ч. при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.
Состав	Дисперсия сополимеров, вода, функциональные добавки, пигмент. UA предельное значение ЛОС для этой продукции готовой к применению (кат. A/8): <30 g/l (г/л). При разбавлении 1:3 эта продукция содержит max <0,18 g/l (г/л) ЛОС. При разбавлении 1:5 эта продукция содержит max <0,12 g/l (г/л) ЛОС.
Дополнительная информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5ºС до +25ºС. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Грунтовка является нетоксичной.
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки и полимерную тару утилизировать как бытовой мусор.
Объем/масса	0,5 л (0,5 кг); 1 л (1 кг); 3 л (3 кг); 10 л (10 кг)

Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua

Редакция Технического описания №03 от 23.09.2021.

ТОВ "ЕСКАРО ІНДАСТРІ"
Украина, 67663, Одесская область,
Беляевский район, 21 км Объездной дороги М 05-01.
Тел: +38 (048) 707-01-20 (21)
www.eskaro.com, www.eskaro.ua

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)