



## Hydro Tape 2K

Лента гидроизоляционная для углов и стыков

- ✓ двустороннее покрытие
- ✓ эффективно защищает от проникновения воды
- ✓ обеспечивает высокую прочность соединения
- ✓ очень эластична и высокопрочная
- ✓ долговечная



Описание	
Свойства	<p>Гидроизоляционная лента «HYDRO TAPE 2K» для углов и стыков. Два слоя полипропиленового полотна, между которыми проложен слой термопластического эластомера, с двух краев ленты – перфорация.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Повышает прочность гидроизоляционного покрытия в случае деформации основы.</li> <li>✓ Высокая прочность на растяжение.</li> <li>✓ Хорошая гибкость.</li> <li>✓ Простое и удобное использование.</li> <li>✓ Стойкая к старению.</li> <li>✓ Разрывная нагрузка при продольном растяжении: примерно 63 Н/15 мм.</li> <li>✓ Разрывная нагрузка при поперечном растяжении: примерно 34 Н/15 мм.</li> <li>✓ Продольное растяжение при разрыве: приблизительно ПЗ0%.</li> <li>✓ Поперечное растяжение при разрыве: примерно 170%.</li> <li>✓ Давление, при котором обеспечивается водонепроницаемость: не ниже 0,15 МПа.</li> </ul>
Назначение	<p>Гидроизоляционная лента "HYDRO TAPE 2к" предназначена для комплексного использования вместе с обмазочными гидроизоляциями Eskaro и другими для повышения общей прочности гидроизоляционного покрытия.</p> <p>Для внутренних и наружных работ.</p>
Типы поверхностей	<p>Рекомендуется к применению на участках поверхности, наиболее подверженных механическому воздействию и деформации: на щелях и трещинах, компенсационных швах, стыках пола и стен, внутренних и наружных углах стен, местах выхода труб и сантехнической арматуры, местах установки трапов для стока воды, стыках разнородных строительных материалов. Использование ленты "HYDRO TAPE 2к" возможно на плоских поверхностях и объемных элементах.</p>
Стандарты качества	
Технические характеристики	

Использование	Отрезать от рулона необходимые по размерам части ленты. При необходимости сделать в ленте дополнительные разрезы под трубы, сантехническую арматуру и т.п. Нанести первый слой гидроизоляции на участки поверхности, наиболее подверженные деформации, на площадь на 1-2 см больше, чем ширина ленты. На свежий слой гидроизоляции прикрепить ленту «HYDRO TAPE 2K» и прижать ее кистью или шпателем. Стыковать смежные части ленты необходимо одна сверху другой с перекрытием не менее 5 см. После высыхания первого слоя необходимо нанести на ленту «HYDRO TAPE 2K» сверху второй слой гидроизоляционной мастики так, чтобы полностью ее закрыть.
Цвет	Светло-серый.
Толщина материала	0,55–0,60 мм.
Теплостойкость	От -30 °С до +90 °С.
Состав материала	Полипропилен, термопластический эластомер.
<b>Дополнительная информация</b>	
Морозостойкость	Не замораживать при хранении.
Гарантийный срок хранения	24 месяца.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в оригинальной закрытой упаковке при температуре выше +1 °С. Не подвергать воздействию влаги и прямых солнечных лучей.
Меры безопасности	Во время работы соблюдать общие правила гигиены труда. Лента нетоксична.
Утилизация	Утилизировать как бытовые отходы.
Плотность / удельный вес	340 г/м <sup>2</sup> .
Размер длина / ширина	50 м / 12 см.
Страна происхождения	Польша.
<p>Приведенная выше, актуальна на данный момент информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших лабораторных испытаниях продукции и представлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать как рекомендации для выбора продукции и рабочих приемов во время ее использования. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортировки, хранения, подготовки, приготовления, использования, эксплуатации, которые приведены в настоящем Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все условия использования продукции, а также различные факторы, влияющие на ее использование и дальнейшую эксплуатацию. Несмотря на разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых используется продукция, Потребитель должен тщательно проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия ее использования, не указанные в данном Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применение продукции не по назначению Производитель не несет юридической ответственности за возможный вред, причиненный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического описания размещается Производителем на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> с указанием даты ввода и номера новой редакции Технического описания. С выходом новой редакции этого Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a>.</p>	
Редакция Технического описания №01 от 01.10.2020.	